

# SONY

## Venkovní odolná IP kamera s rozlišením Full HD

### SNC-WR632C

#### Vybrané vlastnosti produktu:

Exmor CMOS senzor - Excelentní citlivost a ostrý HD záznam

View-DR technologie pro široký dynamický rozsah (130dB)

Gyroskopická stabilizace obrazu

Rychlost otáčení 700°/s

Vysoká snímková frekvence 60 fps

Odolnost proti poškození - IK10

Odolnost proti vodě - IP66

Optický Zoom - 30x



### Technické parametry

KAMERA	SNC-WR632C
Snímací prvek	1/2.8-type progressive scan Exmor CMOS sensor
Počet efektivních pixelů	2.38 Megapixelů
Synchronizace	Interní
Minimální osvětlení (50 IRE)	Barevné: 1.4 lx (F1.6 1/30s) Černobílé: 0.15 lx (F1.6 1/30s)
Minimální osvětlení (30 IRE)	Barevné: 1.0 lx (F1.6 1/30s) Černobílé: 0.1 lx (F1.6 1/30s)
Dynamický rozsah	ekvivalent 130 dB při použití View-DR technologie
Ovládání zisku	Automatické
Rychlost elektronické závěrky	1/1 s až 1/10000 s
Řízení expozice	Kompenzace expozice, Iris, rychlost elektronické závěrky, Manuální
Režim vyvážení bílé	ATW, ATW-PRO, Fluorescent lamp, Mercury lamp, Sodium vapour lamp, Metal halide lamp, White LED, One push WB, Manual
Objektiv	Fixní
Rozsah zoomu	Optický zoom 30x, Digital zoom 12x, Celkový zoom 360x
Horizontální pozorovací úhel	65,0° až 2,3°
Vertikální pozorovací úhel	36,6° až 1,3°
Ohnisková vzdálenost	f = 4,3 - 129 mm
F číslo	F1.6 (Wide) až F4.7 (Tele)
Minimální vzdálenost objektu	300 mm
Počet přednastavených pozic	256
Počet tras	5
Úhel otáčení Pan/Tilt	360° - nekonečné otáčení / 220°
Rychlost otáčení Pan/Tilt	700°/s

<b>VLASTNOSTI KAMERY</b>	
Day/Night	True Day/Night
Wide-D	View-DR® technologie
Korekce tónu	Visibility Enhancer
Redukce šumu	Ano, XDNR® technologie
Stabilizace obrazu	Ano, Gyroskopická
Odolnost proti poškození / vodě	IK10 / IP66
Privátní maskování (počet)	12
Privátní maskování (tvar)	Obdélník tvořený 4 libovolnými body
Privátní maskování (barva/effekt)	Opaque 14 barev (černá, bílá, červená, zelená, modrá, Cyan, žlutá, magenta, šedá (6 odstínů)), mosaic
Edge Storage	Ano
Navrstvení - počet	3 samostatné pozice pro znaky (Kodek, datum a čas, událost, text(max. 64 znaků)), 1 pozice pro logo
Navrstvení - jazyk	Angličtina
Jazyk Menu	Angličtina
<b>VIDEO</b>	
Rozlišení	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 180
Formát komprese	H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG
Maximální snímková frekvence	H.264: 60 fps (1920 x 1080) JPEG: 60 fps (1920 x 1080)
Ovládání Bitrate	CBR/VBR (volitelné)
Rozsah nastavení Bitrate	64 Kbps to 32 Mbps
Ovládání Adaptive Rate	H.264
Kapacita multi-streamování	Ano (3)
Počet klientů	20
<b>INTELEKTUÁLNÍ VIDEO/AUDIO ANALYTIKA</b>	
Analytická architektura	DEPA™ Advanced
Inteligentní detekce pohybu / Obličej	Ano / Ano
Alarm proti zfalšování	Ano
Analýza scény	Vniknutí, Procházení, Existování, Zmizení Kapacita, Levý objekt, Odstraněný objekt
<b>AUDIO</b>	
Formát komprese	G.711 / G.726 / AAC (16 kHz, 48 kHz)
<b>SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY</b>	
Operační systém	Windows 7 (32/64 bit) Ultimate, Professional Edition, Windows 8.1 Pro (32/64 bit), Windows 10 Pro (32/64 bit)
Procesor	Intel Core i7 2.8GHz nebo vyšší
Operační paměť	2 GB nebo více
Webový prohlížeč	Microsoft Internet Explorer Ver. 11.0, Firefox Ver. 50.1, Google Chrome Ver. 55.0

<b>Síť</b>	
Protokoly	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP over TCP, RTSP over HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), SSL
QoS	DSCP
Podpora Multicast streamování	Ano
ONVIF™	Profil S
Autentikace	IEEE802.1X
<b>ROZHRANÍ</b>	
Analog výstup	BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, unbalance, sync negative
Mikrofon	Mini jack (monoaural)
Line In	Mini jack (monoaural)
Line Out	Mini jack (monoaural)
Síťový konektor	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Alarm In	x4, make contact, break contact
Alarm Out	2x, 24 V AC/DC, 1 A
Sériový port	RS-422/RS-485
Slot pro paměťovou kartu	SD x1
Podporované paměťové karty	až 32 GB SDHC
<b>OBECNÉ</b>	
Napájení	HPoE+, AC 24 V
Spotřeba	Max. 80 W (PoE)
Provozní teplota	-40 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	20% až 80% (bez kondenzace)
Skladovací vlhkost	20% až 95% (bez kondenzace)
Rozměry	222 x 324,1 mm
Hmotnost	4100 g
Dodávané příslušenství	návod, bezpečnostní regulace, záruční list, CD-ROM, montážní sada
Volitelné příslušenství	YT-LDR632S



