

EVI-D80P a EVI-D80PW PANORAMATICKÁ KAMERA S 18x OPTICKÝM ZOOMEM

Panoramatická kamera SONY s 18x optickým zoomem.
V provedení černé (EVI-D80P), nebo bílé (EVI-D80PW).



Základní vlastnosti kamery:

- Snímací prvek 1/4" CCD
- 18x optický a 12x digitální zoom (celkem 216x)
- Panoramatická hlavice s možností otáčení $\pm 170^\circ$ a naklápění $+90^\circ$ a -20°
- Funkce e-flip umožňující montáž kamery na strop
- 6 přednastavených pozic - presetů
- Ovládání pomocí IR dálkového ovladače nebo z PC přes RS-232C / RS-422
- Výstup obrazu kompozitní a Y/C
- Napájení 12V DC z přiloženého adaptéru

Technické parametry:	EVI-D80
* Snímací prvek	1/4" CCD
* Systém TV signálu	PAL
* Ohnisková vzdálenost objektivu	f=4,1mm až 73,8mm
* Rozsah F	F1.4 až 3.0
* Rozsah zoomu	216x (18x optický, 12x digitální)
* Minimální zaostřovací vzdálenost	10mm – 0,8m
* Horizontální úhel záběru	48° - 2,8°
* Režim ostření	Auto, manual, one-push AF, nekonečno
* Minimální osvětlení	0,4 lx (F1.4, 50 IRE)
* Rychlost závěrky	1/1 s až 1/10.000s
* Řízení zisku	Auto / manual (-3 dB až +28 dB, krok 2 dB)
* Vyvážení bílé	Auto, outdoor, indoor, one-push, manuální
* Wide-D	Ne
* Řízení expozice	Auto, manual, priorita clony, priorita závěrky, jas, EV kompenzace, pomalá závěrka
* Odstup signál / šum	Více než 50 dB (3D redukce šumu)
* Auto ICR	Ne
* Úhel otáčení / naklápění	$\pm 170^\circ$ / $+90^\circ$ a -20°
* Rychlost otáčení / naklápění	100°/s / 90°/s
* Počet prepozic	6
* Video výstup	VBS, Y/C
* Ovládací protokoly	RS-232C / RS-422 (VISCA protokol)
* Napájení a příkon	DC 12V / 6W
* Pracovní / skladovací teplota	0 až +40°C / -20 až +60°C
* Hmotnost	1.440 g
* Rozměry	145 x 164 x 164 mm
* Příslušenství v balení	Napájecí adaptér, kabel k napájecímu adaptéru, IR dálkový ovladač, stropní držák, uživatelský manuál, konektor pro RS-422